

Orbital Reiniger/ Retraktor



- vollautomatische Reinigung mit 360° Spritzmuster
- Nachrüstbar auf allen Behältern
- ATEX Ausführung möglich

Orbital cleaner / Retractor

FUNKTION:

- Spritzkopf wird hydraulisch in den Behälter verfahren
- Zuführung des Reinigungsmediums über die Kolbenstange

MATERIALIEN:

- Ausführung in Edelstahl
- Sonderwerkstoffe wie z.B. Titan, Hastelloy, Kunststoff etc. möglich

EINSATZGEBIETE:

- für Arbeiten im explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar
- Vakuumfeste Ausführung
- Arbeitsdrücke bis 250 bar
- Reinigungsradien bis über 2,5m
- Temperaturen bis über 150°C
- Behälteröffnungen ab 35 mm
- Hubweiten zwischen 50 und 1000mm
- Förderleistungen von 8 bis über 500 l/min (30m³/h)

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN:

- z.B. Flansch-, Clamp oder Milchrohrverschraubung

ANTRIEBE:

- Luft- oder Elektromotor in allen gängigen Motorspannungen und Drehzahlen,
- auch in ATEX Ausführung



ANWENDUNGSGEBIETE:

- Reinigung von Großbehältern jeder Art, Lagertanks, Ansatzbehältern, Rührwerken und Kochkesseln
- Geeignet für die Verwendung von Chemikalien, Säuren und Lösungsmitteln